



Pozycjonery marki PMV



Ustawniki P5/EP5

- do wszystkich siłowników obrotowych 90°
- do siłowników liniowych typu Valtek, Fisher 667, Masoneilan
- dostępne wykonania do strefy bezpiecznej lub EEx ia, EEx d
- opcja „Fail Freeze”

Kompaktowy pozycjoner cyfrowy D20

- autokalibracja
- wyświetlacz LED
- do siłowników liniowych jednostronnego działania
- dostępne wykonania do strefy bezpiecznej lub EEx ia
- dostępna wersja z komunikacją HART



Zaawansowany pozycjoner cyfrowy D3



- autokalibracja
- wyświetlacz LCD
- do siłowników jedno- i dwustronnego działania, obrotowych lub liniowych
- dostępne wykonania do strefy bezpiecznej lub EEx ia, EEx d
- moduł sygnału zwrotnego
- HART, Profibus PA lub Foundation Fieldbus
- opcja „Fail Freeze”
- dostępna wersja rozdzielna



Akcesoria do pozycjonerów marki PMV



Moduł sygnału zwrotnego F5

- do ustawników EP5
- dostępne wykonania do strefy bezpiecznej lub EEx ia, EEx d
- wyjścia stykowe
- przetwornik 4-20 mA

Switchbox typu W

- prosty sygnalizator z plastikową pokrywą
- płaski lub kopułowy wskaźnik
- dostępna wersja EEx ia
- 2 styki SPDT lub czujniki zbliżeniowe NAMUR



Switchbox typu XCL



- sygnalizator do zastosowania w strefie bezpiecznej
- dostępna wersja EEx d
- płaski lub kopułowy wskaźnik
- do 4 styków lub czujników zbliżeniowych NAMUR

ValveSight

- zaawansowany program do diagnostyki zaworów
- technologia otwarta FDT/DTM
- do pozycjonera cyfrowego D3



Przetworniki I/P do pozycjonerów E5

- dostępne wykonania do strefy bezpiecznej lub EEx ia, EEx d
- opcja „Fail Freeze”

Zestawy montażowe (do wszystkich typów zaworów), manometry, krzywki, trzpienie



Pozycjonery marki PMV

Karta doboru

✓ = dostępne ○ = należy skonsultować ✗ = brak bloku manometrycznego

	Do silowników liniowych 534-6-6-20 mm	Do silowników obrotowych	Do silowników jednostronnego działania	Do silowników dwustronnego działania	EEx ia ATEX	EEx d ATEX	CSA/FM	Pneumatyczny 3 - 15 PSI	Wejście 4 - 20 mA	Profibus PA	Foundation Fieldbus	HART	Krańcówki	Przetwornik 4-20 mA	Opcja „Fail Freeze”	Opcja -40°C	Do silowników Flowact	Do silowników liniowych	Zintegrowane przyłącze manometru	Mersja rozdzielna	Wyświetlacz LCD
EP3	✓		✓	✗	✓	✓	✓		✓							✓	✓	✓	✗		
P5	○	✓	✓	✓				✓					✓	✓		✓		✓	✓		
EP5	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓		
F5	✓	✓			✓	✓	✓						✓	✓		✓		✓			
D20	✓	✓	✓	✗	✓				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗	✓	
D3X, D3I	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-30°C		✓	✗	✓	✓
D3E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-30°C	✓	✓	✓	✓	✓
Switchbox - W	✓	✓			✓								✓			✓		✓			
Switchbox-XCL	✓	✓				✓	✓						✓	✓		✓		✓			